



-Basic -Professional

Digital Signage INFO-esitysjärjestelmät

Lähiverkkoon LAN/VPN sekä yksittäisiin esityspisteisiin

Adfotain INFO-esitysjärjestelmät ("Info-TV") perustuvat viimeisimpään digitaaliseen esitystekniikkaan. Sisällönhallinnan kannalta on myös erittäin tärkeää, että jokaisella esityspisteellä on verkossa oma yksilöllinen verkko-osoiteensa, jolloin niitä voidaan käyttää yksittäin, erilaisina ryhminä tai yhtenä kokonaisuutena. Adfotain-järjestelmän hallinta tapahtuu tavallisella PC-tietokoneella helppokäyttöisen **Adfotain Manager Express (AME)** medianhallinta- ja ajastusohjelmiston kautta. **Adfotain Basic** ja **Professional** INFO-esitysratkaisut on tarkoitettu käytettäväksi LAN/VPN lähiverkkoympäristöissä tai USB-liitännällä hallittavina yksittäisinä "stand-alone"-esityspisteinä. Järjestelmien moderni tekniikka ei rajoita käyttöalueita, joten ne sopivat yhtä hyvin oppilaitoksen tai yrityksen informaatiojärjestelmäksi, kuin digitaaliseen myymälämarkkinointiin - niin ulos kuin sisällekin.

Viimeisintä teknologiaa

Tyypillinen Afdotain-esityspiste koostuu isosta 32-65 tuuman pysty- tai vaakanäytöstä sekä siihen integroidusta mediatoistinyksiköstä. Tällä ratkaisulla on merkittäviä etuja, kuten minimaalinen kaapelointitarve - tarvitaan vain verkkovirtaa ja lähiverkkoliitäntä - pieni virrankulutus, laitteiston äänettömyys sekä maksimaalinen luotettavuus (24/7/365) ja huollon vähäinen tarve. Tarjolla on myös pienempiä, integroituja 10-24 tuuman hyllynäyttöjä sekä eri kokoisia ja muotoisia näyttöseinäratkaisuja. Kaikki kuitenkin käyttävät samaa Adfotain-perusratkaisua.

Aina optimaalinen ratkaisu

Adfotain Basic ja Professional vaihtoehdot eroavat toisistaan vain käytettävän mediatoistimen ominaisuuksien osalta. Medianhallintaympäristö on täysin sama ja niitä voidaan käyttää myös ristikkäin. Kun Adfotain Basic on suunniteltu tarjoamaan riittävä kuvanlaatu mahdollisimman edulliseen yksikköhintaan, on taas Professional-versiossa panostettu mm. Full HD-tason kuvanlaatuun sekä lisäominaisuuksiin, kuten ruudun osittelu eri mediatyyppien kesken. Tämän ansiosta Adfotain INFO-järjestelmä voidaan aina optimoida ottaen huomioon kulloisenkin esityspaikan tarpeet ja täten pitää sekä hankinta että käyttökustannukset minimissään.

Riippumaton ja itsenäinen

Adfotain Basic ja Professional ovat paikallisia, itsenäisesti toimivia esityslaitteistoja, jotka tarvitsevat verkkoyhteyttä vain uuden esitysisällön ajastamisen ja vaihdon aikana. Näin ollen ne eivät tarpeettomasti kuormita lähiverkkoa.



Asennus-
esimerkki

Keskeiset ominaisuudet

- moderni, dynaaminen media - aina ajan tasalla
- osoitteellinen järjestelmä, DHCP tai kiinteä IP
- riippumaton palvelimista ja operaattoreista
- täydellinen ajastettavuus ja nopea sisällönpäivitys
- hallittavissa keskitetysti lähiverkon kautta
- huippuluokan kuvan- ja äänen laatu (HD-taso)*
- korvaa staattiset plakaatit, julisteet ja värilaput
- välittää tarvittaessa turvaohjeet ja poikkeustoimet
- suunniteltu jatkuvaan ammattikäyttöön 24/7/365
- helppo ja nopea asennus, minimi kaapelointitarve
- edullinen yksikköhinta ja lisenssivapaa käyttö

Molemmat järjestelmät ovat ajastettavissa kehämuotoiseen esitystapaan tai tarkalleen viikkokalenterin mukaisesti. Ajastuksen tärkeä ominaisuus on mahdollisuus sammuttaa näyttölaitteet silloin kun niitä ei tarvita, esim. yöksi. Tämä säästää sekä näyttöä että energiaa. Koska kaikki Adfotain-ratkaisut ovat paikallisesti toimivia itsenäisiä järjestelmiä, joiden ylläpito tapahtuu organisaation oman lähiverkon kautta, ovat niiden käyttökustannukset erittäin pieniä.

Luotettava ja skaalautuva

Mediatoistimissa käytettävä tekniikka, Embedded Linux/RISC-prosessoriyhdistelmä on optimoitu Digital Signage-esityskäyttöön. Tämän ansiosta esim. ohjelmistopäivitysten tarve on aivan minimaalinen, eikä ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. Adfotain INFO-esitysjärjestelmät sopivat yksittäispisteistä jopa 50 näyttöä käsittäviin ratkaisuihin.

Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan Sinun esitystarpeeseesi parhaiten soveltuva vaihtoehto!

Adfotain Basic

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lähiverkko ja virtuaalinen lähiverkko (LAN & VPN)
Stand-alone yksittäiskäyttö (USB-liitäntä)

TUETTU ESITYSMATERIAALI

Videoleikkeet stereoäänellä, grafiikka, still-kuvat
Tuki ja automaattinen konversio PowerPoint-dioille

TUETTU RESOLUUTIO

Video: standardi-resoluutio (DVD-taso) 720x400
Grafiikka: PNG ja JPG, (HD-ready) 1280x720
Audiokoodaus: MP3

MEDIATOISTIMEN MASSAMUISTI

Flash 2GB embedded
Laajennusmahdollisuus SDHC-muistikortti (16GB)

MEDIATOISTIMEN TUNNISTUS

DHCP, automaattinen
Asetettava kiinteä IP-osoite
MAC-osoite Adfotain ohjelmistoa varten
Automaattinen tunnistus lähiverkossa (AME)

OPTIOT JA LISÄVARUSTEET

Saatavana versio, jossa on sisäinen WIFI-
vastaanotin ja antenni (langaton LAN-yhteys)

SOVELTUVUUS JA EDUT

INFO-järjestelmät oppilaitoksiin ja yrityksiin
Paras kustannusvastaavuus ja luotettavuus
Helppo laajennettavuus, maks. 50 esityspistettä

Adfotain Professional*

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lähiverkko ja virtuaalinen lähiverkko (LAN & VPN)
Stand-alone yksittäiskäyttö (USB-liitäntä)

TUETTU ESITYSMATERIAALI

Videoleikkeet stereoäänellä, grafiikka, still-kuvat
Tuki ja automaattinen konversio PowerPoint-dioille

TUETTU RESOLUUTIO

Video: Full HD-resoluutio 1920x1080p
Ruudun ositus useampaan mediaikkunaan
Grafiikka: PNG ja JPG, 1920x1080p
Audiokoodaus: MP3

MEDIATOISTIMEN MASSAMUISTI

Flash 4GB embedded

MEDIATOISTIMEN TUNNISTUS

DHCP, automaattinen
Asetettava kiinteä IP-osoite
MAC-osoite Adfotain ohjelmistoa varten
Automaattinen tunnistus lähiverkossa (AME)


OPTIOT JA LISÄVARUSTEET

Saatavana versio jossa sisäinen WIFI-
vastaanotin ja antenni (langaton LAN-yhteys)
Paikallinen liitäntä TV:tä tai videokameraa varten

SOVELTUVUUS JA EDUT

INFO-järjestelmät oppilaitoksiin ja yrityksiin
Paras mahdollinen kuvanlaatu ja luotettavuus
Helppo laajennettavuus, max. 50 esityspistettä

Adfotain Manager
sisällönhallinta
ja ajastus
sovellusohjelma



Win-PC



Adfotain
The IP media operating system.

LAN

VPN



Näyttö 1

Mediatoistin 1
(RISC/SMIL)



Näyttö 2

Mediatoistin 2
(RISC/SMIL)



Digital Signboard
- integroitu toistin
(RISC/SMIL)



Näyttö x

Mediatoistin X
(RISC/SMIL)

